

BWSE 7125X SV IT

LAVATRICE SLIM A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN

INDESIT
Life proof.



PUSH&GO

L'intero processo di lavaggio del bucato diventa più semplice e veloce grazie al nuovo ciclo Push&Go con la potente tecnologia Steam che riduce del 30%* il tempo di stiratura.

* Risultati ottenuti confrontando "Push&Go con ciclo a vapore" con "Push&Go senza vapore".



MOTORE INVERTER

Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità



WATER BALANCE PLUS

Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito



RAPID WASH

Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti



WOOL CARE



MADE IN ITALY

Modello

BWSE 7125X SV IT

Cod. EAN

8050147658840

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE

- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI

- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Piumoni, Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Misti, Risciacquo e Centrifuga, Colorati
- Opzioni: Push&Go, Velocità centrifuga variabile, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Antimacchia, Temperatura, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI

- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 52 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,516 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 46 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min

- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:42 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI

- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x435 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x490 mm
- Peso netto/lordo: 64.7/66 kg
- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria